

## Detaljerad köpinformation

### Storleksbegränsningar:

- Maxlängd: 2,5m. Normalt är maxlängden 2,5m, men det går även att göra längre skivor. Tyngden blir en faktor att ta hänsyn till.
- Maxdjup: 1,6m. I vissa fall kan vi även göra djupare skivor. Kontakta oss så ser vi vad vi kan göra.
- Tjocklek: Vår standardtjocklek är 40mm men vi kan göra skivor upp till 150mm. Minimitjocklek är normalt 40mm för skivor med håluttag. Hela, solida skivor kan göras 25-30mm tunna.

### Smala partier:

- Minimibredd vid smala partier är 75mm detta är relevant kring hoar och hällar. Det kan vara möjligt att göra de smala partierna smalare än 75mm, det avgörande är skivans längd och var hålet är placerat i skivan. Är hålet placerat vid ena kanten på skivan kan man göra partiet smalare än 75mm.
- Vid placering av blandarhål skall hålet vara minst 40 mm från kant.

### Håltagning:

- Skall det vara mer än ett stort hål i en och samma skiva, tex ho och häll, blir skivan mer känslig. Detta medför att vi vanligtvis inte gör skivor som är längre än 2 meter då det är två stora hål i skivan. Kontakta oss.
- Häll: Håltagning för häll kan göras på två olika sätt. Antingen för ovanpåliggande eller för planlimning. Då vi gör hål för planlimmad häll är precisionen extra hög varför vi föredrar att ha hällen på plats under tillverkningen. Då har vi även möjlighet att kontrollera att hålet har rätt passform till hällen.
- Ho: Håltagning för ho kan göras på 4 olika sätt. Antingen för underlimmad, för planlimmad, för underfräst eller för ovanpåliggande ho. Vid underlimmad, planlimmad och underfräst ho måste vi ha hon på plats under tillverkningen.

### Kanter:

- Kanter kan fås i två olika utformningar. Skarp eller rundad. Våra standardskivor är med skarp kant. Kanten kring underlimmad ho görs normalt rundad för att minska risken för att flisor skall gå av från betongen då man eventuellt slår emot med tex en tung stekpanna.

### Färger:

- Vi har möjlighet att tillverka betongprodukter i väldigt många olika färger. En av svårigheterna med betong är att få ett slutresultat som exakt liknar en annan färg tex att ta upp samma färg från ett närliggande betonggolvs. Ofta har vi möjlighet att komma nära ”målfärgen” men exakt samma är mycket svårt.
- Vi har 3 st standardfärger och det är olika nyanser av grått.
  - 1) Ljusgrå, som är med 100% ljus pigment
  - 2) Mellanrå, som är helt utan pigment
  - 3) Mörkgrå, som är med 100% svart pigment

Givetvis är det även möjligt att få en färg som ligger mellan standardfärgerna tex 50% ljus pigment.

Vår mellanrå färg kan av många tyckas vara lite mörkare än den ”vanliga” klassiska betongfärgen. Detta beror delvis på att den ytbehandling som vi jobbar in i skivorna gör skivorna lite mörkare. Vill man ha en lite mer klassisk betongfärg är det bra att gå mer åt det ljusare hållet. Kom dock ihåg att färg är något som är väldigt subjektivt och svårt att beskriva med ord.

#### Vikt:

- Vår betong är runt 20% lättare än granit och har en vikt på ca 2,37 kg/liter.
- En skiva på 1 meter (1000x600x40mm) väger ca 56kg
- Vid tjockare skivor finns möjligheten att gjuta in frigolit på undersidan av skivorna för att få ner vikten.

#### Stänkskydd:

- Stänkskydd varierar mycket i storlek allt från en list på några cm till en heltäckande vägg.
- Tjockleken på stänkskydd är normalt mellan 20-30mm. Tunnare kan vara svårt att göra då risken är hög att stänkskydden kan bli aningen skeva under hädningsprocessen.
- Priset på stänkskydden varierar också. Eftersom det vanligtvis ej är möjligt att använda färdiga formar till stänkskydd gör vi nya formar till varje stänkskydd. Detta gör att man inte kan räkna vanligt kvm pris på dessa. Vid pris för stänkskydd så kontakta oss, man kan räkna med att **minimipris** på stänkskydd är 1 750kr/st.

#### Ritningsinformation:

- Vanligtvis tar kunden fram mått som ligger till grund för ritning. BetongDesign ritar upp skivorna efter kundens mått och kunden får sedan godkänna ritningen. Ibland kan det kännas tryggare att överlåta mätningen till någon som är van. På vissa ställen i Sverige tex i Skåne och Stockholm kan vi förmedla mätningshjälp mot en kostnad.

#### Ytbehandling:

- Slipning: Vår normala slipning av köksbänkskivor ger en yta som är slät och len men som inte är speciellt blank. Önskar kunden en annan yta tex terazzoslipning, blankslipad eller kanske en riktigt rå yta, är detta möjligt. Ytans egenskaper kan då skilja sig en del från den med den normala slipningen, även priset kan bli annorlunda.
- Fläckskydd: Betong är i grund och botten ett sugande material men med rätt behandling kan man göra betongen betydligt mindre känslig mot fläckar än rå obehandlad betong. Efter slipning ytbehandlar vi skivorna med våra ytbehandlingsmedel i flera olika steg vartefter skivorna poleras. Denna behandling ger skivorna ett bra grundskydd. Efter installation skall användaren applicera BetongDesigns vax några gånger när skivorna är nya för att mätta dem och därefter ca en gång per halvår eller vid behov. Vår ytbehandling tillsammans med vaxet ger skivorna ett bra skydd mot fläckar. **Viktigt att pointera är dock att betong är ett naturmaterial och fläckar kan uppstå** men behandlas skivorna med ömhet och känsla har man goda möjligheter att behålla skivorna vackra under en lång tid.
- Skötsel: Daglig rengöring görs bäst med valig såpa.

#### Hållbarhet:

- Alla våra betongprodukter är fiberarmerade, på smalare partier extraarmerar vi för att i möjligaste mån eliminera risken för att produkterna skall kunna gå sönder. Ca 5 veckor efter gjutningen har produkterna uppnått mer än 95% av full styrka. Betongen fortsätter dock att härda många många år framöver. I sällsynta fall kan fina sprickor uppstå på smala partier på produkterna, dessa påverkar inte skivans hållbarhet utan hjälper ofta till att framhäva det sanna i betongens naturlighet.

#### Leveranstider:

- Beräknad leveranstid sätts efter överenskommelse. Normalt beräknas leveranstiden till mellan 4-8 veckor. Beräknad leveranstid räknas från dagen då alla ritningar är godkända.

#### Transport/hantering

- Leveransen innefattar transport från vår tillverkning till angiven adress, dock ej in i hus eller installering på plats. Leveransen tar oftast 1 - 3 dagar om inget oförutsätt inträffar. Ni meddelas när skivan går iväg och får vanligtvis ett telefonsamtal av transportbolaget innan leverans. Exakt tid för leverans vid angiven adress är svår att få varför det är viktigt att transportfirman får telefonnr där de säkert kan nå mottagaren för att avisera.

Produkterna skall besiktigas av mottagaren innan fraktsedeln signeras. Skadade produkter som redan är inburna är svåra att få ersättning för.